















AIR COMPRIME

# COMPRESSEUR ELECTRIQUE MONOPHASE ALAIR 20/255



 puissance <b>2,5 cv</b>	 cuve <b>20 litres</b>	 alimentation <b>230V - 50Hz</b>	 ampérage <b>6,5 Amp</b>	 débit <b>255 l/min</b>	 pression max <b>10 bars</b>	 réenclenchement <b>8 bars</b>
 vitesse de rotation <b>2840 tr/min</b>	 manomètre <b>0 à 16 bars</b>	 sans huile <b>non</b>	 niveau sonore <b>82 dB</b>	 dimensions <b>L.65-I.45-H.90</b>	 poids <b>49 kg</b>	 nb de raccords <b>2</b>

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®

**Rallonge électrique de 10 mètres incluse !  
Emplacement pour l'enrouleur 30 mètres !**

## COMPRESSEUR ALAIR 20/255



### > CARACTERISTIQUES

- > Transport aisé, comme un diable
- > 2 roues de chantier
- > Panneau de contrôle en façade
- > Manomètre pour pression réservoir
- > Détendeur et manomètre pour la pression de sortie
- > 2 sorties - raccord rapide G 1/4
- > Rallonge électrique de 10 mètres incluse
- > Soupape de sécurité
- > Disjoncteur thermique
- > Vis de purge installée pour la vidange
- > Enclenchement automatique si chute de pression de 2,5 bars
- > **Emplacement pour enrouleur pneumatique 30 mètres (EA028030)**



MODELE	ALAIR 20/255
--------	--------------

Code article	AL57170
Puissance	2,5 cv
Cuve	20 litres
Alimentation	230 V - 50 Hz
Ampérage	6,5 Amp
Débit	255 l/min
Pression max.	10 bars
Réenclenchement	8 bars
Vitesse de rotation	2.840 tr/min
Manomètre	0 à 16 bars
Sans huile	non
Niveau sonore	82 dB (A)
Dimensions (L x l x H cm)	65 x 45 x 90
Poids	49 kg
Nombre de raccords	2



### Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : [alsafix@alsafix.com](mailto:alsafix@alsafix.com)

### Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54

