













AIR COMPRIME



COMPRESSEUR ELECTRIQUE TRIPHASE ALAIR 300/674



| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  puissance 5,5 cv |  cuve 300 litres |  alimentation 400V - 50Hz |  débit 674 l/min |  pression max 10 bars |  réenclenchement 8 bars |  vitesse de rotation 920 tr/min |
|  manomètre 0 à 16 bars |  sans huile non |  dimensions L.155-l.59-H.113 |  poids 133 kg |  nb de raccords 2 | | |

ALSAFIX
www.alsafix.com®

COMPRESSEUR ALAIR 300/674



> CARACTERISTIQUES

- > Poignée de transport
- > 2 roues de chantier
- > Soupape de sécurité
- > Disjoncteur thermique
- > Vis de purge installée pour la vidange
- > Raccord rapide G 1/4
- > 2 sorties male 1/4, 1 sortie sur la cuve
- > Enclenchement automatique si chute de pression de 2,5 bars
- > Manomètre pour pression réservoir
- > Moteur puissant 5,5 cv - débit de 674 l/min
- > Détendeur, manomètre et régulateur pour la pression de service
- > Cuve de 300 litres
- > Réseau triphasé 400V-50Hz

MODELE

ALAIR 300/674

| | |
|---------------------------|----------------|
| Code article | AL57220 |
| Puissance | 5,5 cv |
| Cuve | 300 litres |
| Alimentation | 400 V - 50 Hz |
| Débit | 674 l/min |
| Pression max. | 10 bars |
| Réenclenchement | 8 bars |
| Vitesse de rotation | 920 tr/min |
| Manomètre | 0 à 16 bars |
| Sans huile | non |
| Dimensions (L x l x H cm) | 155 x 59 x 113 |
| Poids | 133 kg |
| Nombre de raccords | 2 |



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54

