



FICHE TECHNIQUE

GEDEXEL B 45 MICRO NT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Billes de polystyrène expansé, calibrées

COMPOSITION TYPE :

Le polystyrène expansé est fabriqué à partir d'un homopolymère de styrène contenant du pentane comme agent d'expansion

CARACTERISTIQUES TYPES DU PRODUIT :

Granulométrie	0.9 – 1.5 mm
Masse volumique apparente	91 +/- 1 kg/m ³

PRINCIPALES APPLICATIONS :

- Béton prêt à l'emploi
- Préfabrication béton
- Coulis d'injection
- Enduits
- Mortiers
- Isolation
- Décoration
- Mobilier

CONDITIONNEMENT STANDARD :

Sacs en polypropylène tressé de 200 litres ou 500 litres

Nous conseillons l'utilisation des produits dans un délai de 6 mois après la date d'achat. Les produits doivent être stockés dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries, du gel, de l'eau et du soleil.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ne concernent que le produit spécifiquement mentionné et son utilisation. Les informations fournies au travers du présent document se basent sur des données techniques fiables ; toutefois COLLET SAS ne fournit aucune garantie d'exhaustivité ou d'exactitude de ces informations, et COLLET SAS n'assume aucune responsabilité résultant de leur utilisation ou vis-à-vis de toutes réclamations, préjudices ou dommages subis par un tiers. Toute personne recevant ces informations doit exercer son jugement propre en ce qui concerne leur utilisation appropriée et il incombe à l'utilisateur d'évaluer, avant toute utilisation, si le produit convient (y compris en matière de sécurité) à l'usage particulier auquel il le destine

BP 54
21 ROUTE DE CAUDEBEC
SAINT WANDRILLE RANÇON
76490 RIVES EN SEINE
Tél. : (33) 02 35 95 98 00
Fax : (33) 02 35 56 49 96

www.collet-sas.com

S.A.S. AU CAPITAL DE 2.816.000 €
SIRET 380 276 634 000 25
RCS 380 276 634 - NAF 2059 Z
TVA : FR 13 380 276 634

